

## THEIA EGGSHELL

Полуматовая моющаяся краска с декоративным эффектом яичной скорлупы для окраски интерьеров



### Основные характеристики

#### Описание продукта:



THEIA Eggshell представляет собой интерьерную акриловую краску на водной основе, без неприятного запаха и вредных летучих веществ. В состав краски входят инновационные высококачественные наполнители и пигменты. Этот продукт обладает особой износостойкостью, паропроницаемостью, повышенной влагостойкостью и полуматовым эффектом внешнего вида с микротекстурой, напоминающей скорлупу яйца. Великолепная устойчивость к прямому попаданию воды и превосходные адгезионные свойства обеспечивают возможность использования THEIA Eggshell для качественной окраски кухонной мебели, стен в кухнях и ванных комнатах. Также рекомендуется для окраски радиаторов при соответствующей подготовке.

Краска THEIA Eggshell производится по стандарту качества ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 системы экологического менеджмента и соответствует Европейской (Франция) оценке A+ «о качестве воздуха в помещениях». Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Имеет сертификат для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.



*Продукт сертифицирован для медицинских учреждений*

#### Типы продукта:

THEIA Eggshell P/T – абсолютно белая база, колеруемая в светлые и пастельные цвета.  
THEIA Eggshell D/A – полупрозрачная база для колерования в темные и яркие цвета.

#### Применение:

Рекомендуется использовать в жилых помещениях, особых дизайнерских решениях и интерьерах класса PREMIUM. Продукт предназначен для интерьерного использования на стенах и потолках, соответственно подготовленных стеновых панелях, кирпичной кладке и бетоне.

### Подготовка поверхности



Перед нанесением краски THEIA Eggshell, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*



**Новая поверхность:**

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

**Старая окрашенная поверхность:**

Если есть образование плесени, она должна быть удалена перед покраской путем промывания специальным раствором для очистки стен от грибка и плесени. Далее снимите старую краску и отшлифуйте поверхность. Глянцевую поверхность следует отшлифовать до матового состояния. Поврежденная и слишком старая краска должна быть полностью удалена. Устраните трещины, глубокие царапины и сколы шпатлёвкой ORSO INFINITY, затем ошкурьте поверхность до гладкого состояния. Далее нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

**Нанесение**

**Кистью:**



Перед нанесением необходимо разбавить краску на 10-25%, зависит от уровня влажности и температуры окружающей среды. Рекомендуем использовать кисти с высококачественной синтетической щетиной. При нанесении кистью старайтесь избегать погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы краска не попала в крепежный обод кисти. Нанесите краску ровными мазками и постепенно расширяя область покрытия, чтобы можно было легко поддерживать "влажный край" окрашенного слоя. Нанесение кистью производится всегда в одном направлении. Наносить краску THEIA Eggshell рекомендуется в 2 слоя. Время межслойного высыхания 5-6 часов.

**Валиком:**



Для достижения наилучшего результата нанесения краски THEIA Eggshell используйте качественный валик для окраски с коротким ворсом. Движение валика в должно осуществляться в одном направлении, сохраняя влажный край каждого прокатанного трека. Не возвращайтесь на уже окрашенную поверхность, так как это может привести к образованию пятен, наплывов и, как результат, полос (столбов) на поверхности. Перед применением краску THEIA Eggshell рекомендуется разбавить водой на 10-25%, зависимо от уровня влажности и температуры в помещении. Краску следует наносить в два слоя с интервалом межслойного высыхания 5-6 часов.

**Краскопульт:**



Необходимое давление: 140 - 160 бар (2000 - 2350 psi). Сопло: 0,017" - 0,021".  
Разбавление зависит от используемого оборудования и сопла.  
Настоятельно рекомендуем перед нанесением создать пробный выкрас.



## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина готового покрытия:	35-40 µm
Высыхание на касание:	30-60 минут
Межслойное высыхание:	5-6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Читка инструмента:	водой
Вязкость:	18000 ÷ 23000 сПз
Удельный вес:	1,2–1,25 кг/л
Твердая масса:	65%
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	белый, колеруемый
Класс истираемости:	1 класс (DIN EN 13 300)
Блеск:	8%
Packing:	0,75 л, 4 л, 15 л.

## Колерование



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PCS, в том числе, по системам RAL или NCS. Возможно использование пигментов иных производителей. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °C до +30 °C

