

ANTICO VELLUTO

Интерьерная декоративная штукатурка с эффектом Флорентийского шелка.



Основные характеристики

Тип продукта:

ANTICO VELLUTO - экологически чистое декоративное покрытие с эффектом флорентийской бархатистой ткани. В состав материала входят натуральный пигмент жемчуга и шелковые микродобавки, обеспечивающие не только высокое качество и великолепный внешний вид, но и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию.

Базовые типы материала:

Cool	серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки
Warm	светло-золотая, колеруется в теплые цвета и оттенки
Gold	золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки

Применение:



Материал предназначен для отделки стен, потолков и элементов мебели в интерьерах, реставрации старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений.

Подготовка

Перед нанесением материала ANTICO VELLUTO, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленной водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки PRIMER LISCIO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия ANTICO VELLUTO.



Нанесение



Нанесение материала ANTICO VELLUTO должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал ANTICO VELLUTO наносится в 2 этапа (зависит от выбранного эффекта).

1. Нанесите 1 слой материала ANTICO VELLUTO минимальной толщиной, укрывая всю поверхность и не оставляя пропусков. Техника нанесения – классическая (венецианская).

Время высыхания первого слоя: 4-6 часов.

Создание эффекта классического бархата:

2. Нанесите второй слой толщиной в 2-3 раза больший, чем предыдущий. Наносить следует классической (венецианской) техникой, плотно укрывая поверхность и сразу формируя хаотичную или направленную текстуру бархата.

Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.

Создание эффекта Флорентийского шелка:

2. Данный эффект формируется только на втором слое. Нанесите второй слой толщиной в 2-3 раза больший, чем предыдущий, плотно укрывая всю поверхность. Сразу после нанесения обработайте поверхность той же кельмой с чистой рабочей площадкой.

Метод обработки следует производить гладкой стороной кельмы, полностью прислонив к плоскости и хаотичными движениями, повторяющими «восьмерку» или «знак бесконечности». Таким образом формируется текстура Флорентийского шелка. Длительность формирования текстуры определяет размер и частоту шелкового узора.



Декоративное покрытие ANTICO VELLUTO отлично поддается локальной реставрации.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,05–1,1 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м ² /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л



Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA».

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °C до +30 °C

