

DAMASCO BURROSO

Интерьерно - экстерьерная декоративная штукатурка с эффектом изящного шелка дамас



Основные характеристики

Описание продукта:

DAMASCO BURROSO - инновационное покрытие в сфере современного дизайна с роскошью из глубины веков шелковой Дамасской ткани. Экологически чистый материал изготовлен на основе акрила, натурального пигмента жемчуга, гранулированных минеральных наполнителей и современных стабилизирующих добавок. Декоративная штукатурка DAMASCO BURROSO практически не имеет запаха и легко наносится. Покрытие обладает особой прочностью, что делает его пригодным для отделки любых интерьерных и экстерьерных поверхностей без ограничений.

Базовые типы материала:

Cool серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки

Применение:



Материал предназначен для отделки стен и потолков в любых интерьерах и экстерьерах, реставрации старых и отделки новых зданий и уличных фасадов, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений в том числе рекомендуется для отделки мест общего пользования. А также для отделки элементов мебели и лепного декора и т.д.

Подготовка поверхности



Перед нанесением материала DAMASCO BURROSO, необходимо подготовить поверхность с помощью интерьерной системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере или экстерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия DAMASCO BURROSO.



Нанесение



Нанесение материала DAMASCO должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал DAMASCO BURROSO наносится в 2 этапа. Нанесите 1 слой материала DAMASCO BURROSO равномерно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и просветов подложки. Техника нанесения – классическая (венецианская).
Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.

Создание эффектов Horizon или Vertical:

Нанесите второй слой минимальной толщиной, укрывая всю поверхность. Наносить следует техникой вертикальных (текстура Vertical) или горизонтальных (текстура Horizon) мазков, направленно формируя текстуру и сразу после нанесения материала (не дожидаясь высыхания) слегка пригладьте поверхность направленно мазкам. Этот прием позволит создать нежную текстуру с направленным рисунком. Как только материал начнет подсыхать, можно уплотнить поверхность повторно. Это позволит создать более выразительную текстуру.
Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.

Классический шелковый эффект:

Нанесите второй слой материала DAMASCO BURROSO, равномерно укрывая поверхность. Наносить следует классической (венецианской) техникой, плотно укрывая поверхность и сразу формируя хаотичную текстуру бархата. Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.



Декоративное покрытие DAMASCO BURROSO отлично поддается локальной реставрации.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	60 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,2–1,3 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	5 ÷ 6 м ² /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л



Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA». Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °С до +30 °С

