


## CRATERIA

Декоративная штукатурка на минеральной основе для экстерьерной и интерьерной отделки с эффектом матовой текстильной поверхности.



### Основные характеристики

#### Тип продукта:



Минеральная декоративная штукатурка на минеральной основе, позволяющая создать эффект матовой поверхности с равномерными микро кратерами на поверхности.

Благодаря особенному составу с современными добавкам и отборным кварцевым наполнителям, материал придает поверхности не только изящный внешний вид, но и приятный тактильный эффект soft-touch.

Покрытие является фактурным (толщина 0,5-1 мм), позволяет создавать идеально матовую поверхность текстильного эффекта с легкой игрой оттенков. Материал очень удобен в работе с трафаретными техниками, особенно с элементами микро-узоров. Отлично поддается сухой и влажной чистке.

Еще одной изюминкой материала является присутствие микро-кратеров, которые придают эффект сложных оттенков при выборе простых цветов.

#### Применение:

Материал предназначен для наружных и внутренних работ, реставраций старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиных, торговых центров, детских учреждений, больниц, офисов и иных общественных помещений. Материал рекомендуется использовать в интерьерах домов, офисов, гостиных и отдельных элементов в интерьерах яхт.

### Подготовка

#### Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала CRATERIA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

- Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укывистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия CRATERIA.
- Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Нанесите 1 слой специального адгезионного грунта RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала CRATERIA.



### На внешних поверхностях (фасадах):

Перед нанесением материала CRATERIA, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

- Перед нанесением материала CRATERIA, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.
- Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Нанесите 1 слой специального адгезионного грунта RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала CRATERIA.

### Нанесение



*Во время работы с материалом необходимо помнить о постоянном и качественном освещении. Рекомендуем использовать дополнительное освещение, направленное по касательной к поверхности. При наличии окна прожектор лучше установить с его же стороны для обеспечения однонаправленного освещения. В случае если лампа нагревается и выделяет много тепла, рекомендуется периодически переставлять ее во время нанесения второго и третьего слоя, чтобы избежать быстрого высыхания отдельного участка.*



#### Шаг 1:

Первый слой декоративной штукатурки CRATERIA нужно наносить тонким и равномерным укрывая всю поверхность, с помощью металлическую венецианской кельмы из нержавеющей стали, избегая при этом «наплывов» (видимых мест стыков). Время высыхания 6-8 часов.

#### Шаг 2:

Перед нанесением второго слоя декоративной штукатурки CRATERIA необходимо убедиться, что первый слой хорошо высох. Второй слой нужно наносить с легким нажимом, более равномерно распределяя материал по всей поверхности. Инструмент для нанесения - венецианской кельма. Время высыхания 6-8 часов. После высыхания покрытия, слегка (без особых усилий и нажима на поверхность) ошкурьте ее абразивной бумагой типа P320. Этот прием позволит получить проявление микро-кратеров, которые придадут дополнительный эффект декору. Образованная пыль в результате ошкуривания, устранился после нанесения защитного слоя (см. далее)

### Защита покрытия

Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять через 24 часа после нанесения декоративного покрытия. Рекомендуемые защитные покрытия:

- Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе – PRATTA VELATURA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе – ORSO UMBRELLA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
- Водоотталкивающее покрытие на восковой основе – PRATTA CERATO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).



## Технические характеристики

Temperature of application (температура нанесения):	+5 ÷ +30°C
Humidity (Влажность):	< 85%
Touch Dry (Высыхание на касание):	2 – 4 ч
Recoat after (межслойное высыхание):	6-8 ч
Completely cured (полное высыхание):	24 ч
pH:	7–8
Weight solids:	72%
Color (Цвет):	белый, колеруемый
Consumption (Теоретический расход):	1-1,5 м²/кг
Package (упаковка):	6 кг, 20 кг, 24 кг

## Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.  
 Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)  
 Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

