

## DOLCE SETA

Интерьерная декоративная штукатурка с эффектом классического мокрого шелка.



### Основные характеристики

#### Тип продукта:

DOLCE SETA - это акриловое декоративное покрытие для внутренних работ, созданное на основе натурального пигмента жемчуга и современных стабилизирующих добавок. Особый состав материала позволяет создать шелковое покрытие с нежным, но выраженным перламутровым эффектом с приятным тактильным ощущением и множеством разнообразных цветов. Покрытие DOLCE SETA придает помещениям необыкновенно уютный вид и гармоничное сочетание с элементами интерьера. Нанесение материала DOLCE SETA является достаточно простым и удобным, позволяя создавать эффект мокрого шелка не только профессионалам, но и начинающим мастерам.

#### Базовые типы материала:

Cool                      серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки  
White                      абсолютно белая перламутровая база, колеруется в различные цвета и оттенки

#### Применение:



Материал предназначен для отделки стен, потолков и элементов мебели в интерьерах, реставраций старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиных, торговых и офисных центров или иных общественных помещений.

### Подготовка

Перед нанесением материала DOLCE SETA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки PRIMER LISCIO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия DOLCE SETA.



## Нанесение



Нанесение материала DOLCE SETA должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал DOLCE SETA наносится в 2 этапа (зависит от выбранного эффекта).

1. Нанесите 1 слой материала DOLCE SETA минимальной толщиной, укрывая всю поверхность и не оставляя пропусков. Техника нанесения – классическая (венецианская).

Время высыхания первого слоя: 4-6 часов.

**Создание эффекта классического бархата:**

2. Нанесите второй слой толщиной в 2-3 раза больший, чем предыдущий. Наносить следует классической (венецианской) техникой, плотно укрывая поверхность и сразу формируя хаотичную или направленную текстуру бархата.

Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.

**Создание эффекта Флорентийского шелка:**

2. Данный эффект формируется только на втором слое. Нанесите второй слой толщиной в 2-3 раза больший, чем предыдущий, плотно укрывая всю поверхность. Сразу после нанесения обработайте поверхность той же кельмой с чистой рабочей площадкой. Метод обработки следует производить гладкой стороной кельмы, полностью прислонив к плоскости и хаотичными движениями, повторяющими «восьмерку» или «знак бесконечности». Таким образом формируется текстура Флорентийского шелка. Длительность формирования текстуры определяет размер и частоту шелкового узора.



*Декоративное покрытие DOLCE SETA отлично поддается локальной реставрации.*

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,05–1,1 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л



## Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA».

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °C до +30 °C

