

## SIROCCO

Декоративная краска с эффектом песчаных барханов



### Основные характеристики

#### Описание продукта:



SIROCCO – это текстурная декоративная краска для внутренних и наружных работ, созданная на основе акриловых сополимеров с отборным кварцевым наполнителем и натуральным пигментом жемчуга. С помощью SIROCCO получается хромированный эффект, легкое светоотражение, объемный кварцевый рельеф и стилизация текстур с элементами песчаных орнаментов. Наносить краску очень просто с помощью кисти.

#### Базовые типы материала:

Cool – серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки

Warm – светло-золотая, колеруется в теплые цвета и оттенки

Gold – золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки

#### Применение:

Материал предназначен для отделки стен, потолков в интерьерах и экстерьерах, элементов мебели, реставрации старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений.

### Подготовка поверхности



Перед нанесением материала SIROCCO, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки PRIMER LISCIO (перед применением рекомендуем ознакомиться с описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия SIROCCO.



## Нанесение



Нанесение материала SIROCCO должно осуществляться широкой кистью. Ширина кисти зависит от удобства нанесения и подбирается самостоятельно. Материал SIROCCO наносится в 2 этапа (зависит от выбранного эффекта). Нанесите 1 слой SIROCCO кистью, круговыми движениями, укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и распределяя кварцевый наполнитель равномерно по поверхности. Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.

Создание классического эффекта барханов:



Нанесите второй слой SIROCCO толщиной в 2 раза большей, чем предыдущий (значительно плотнее). Используйте для нанесения также широкую кисть, перекрестной техникой, равномерно распределяя материал по поверхности. Во время распределения материала по поверхности, он будет цепляться за ранее нанесённый (первый) слой. При этом формируя более плотный укрыв поверхности в местах, где уже были кварцевые частички и менее плотный укрыв там, где их не было. Таким образом сформируется приятный эффект выраженных барханов. Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.



*Декоративное покрытие SIROCCO отлично поддается локальной реставрации.*

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,35–1,4 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л

## Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов SIROCCO и для шелковых покрытий серии «SETA».

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.



## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °С до +30 °С

