

PHANTOM

Матовое декоративное покрытие с блестками для интерьеров и экстерьеров



Основные характеристики

Тип продукта:



PHANTOM представляют собой элегантное матовое покрытие с легким и ненавязчивым мерцающим эффектом, который зависит как от типа освещения в помещении, так и от угла обзора. Позволяет воспроизвести эффект рассыпанных бриллиантов на поверхности велветовой ткани, а при выборе небесных цветов – получить эффект звездного неба. Идеально подходит для отделки поверхностей внутренних и наружных стен старинных или современных зданий высокого престижа. Специальные компоненты материала обеспечивают покрытие дополнительную устойчивость к истиранию и моющим средствам.

Будучи универсальным, материал PHANTOM может дополнить классический интерьер и придать ему свежую элегантность, подходящую для любого вида дизайнерских решений. Прост в применении и не требует особых навыков для нанесения.

Применение:

Материал предназначен для отделки стен и потолков в интерьерах и фасадов зданий, реставрации старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений. А также для отделки элементов мебели и лепного декора и т.д.

Подготовка

При нанесении на стены и потолки в интерьерах и экстерьерах:

Перед нанесением материала PHANTOM, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light или аналоги. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен и потолков в интерьере и экстерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4) соответственно.



Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия PHANTOM.

Колерованная подложка позволяет получить равномерный цвет декоративного покрытия и избежать перепадов оттенков. При выборе цвета по каталогу PHANTOM подложка колеруется в тот же цвет, что и само декоративное покрытие.



Нанесение

Материал PHANTOM поставляется отдельно от блесток. Поэтому не забудьте перед нанесением добавить блестки в уже заколерованную смесь.

Стандартная пропорция: 50 гр. серебряных блесток (PRATTA GLITTERS Silver) рассчитана на 4 литра материала PHANTOM. Однако регулировать контрастность блесток можно, меняя их количество на единицу объема в большую или меньшую сторону. После добавления блесток в смесь, тщательно размешайте ее до однородной консистенции, чтобы блестки равномерно распределились в составе материала.

Нанесение материала PHANTOM должно осуществляться широкой кистью. Ширина кисти зависит от удобства нанесения и подбирается самостоятельно.

Кисть:




Материал PHANTOM наносится в 2 этапа:

1. Нанесите 1 слой PHANTOM, разбавленный водой на 20 %, кистью, хаотичными и плавными движениями, плотно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и ударов от кисти. Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.
2. Нанесите 2 слой PHANTOM, разбавленный водой на 20 %, кистью, хаотичными и плавными движениями, плотно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и ударов от кисти. Время высыхания второго слоя: 4-8 часов. После высыхания замойте влажной ветошью поверхность мелкими круговыми движениями, без особых усилий. Этот прием позволит придать поверхности приятный тактильный эффект и оголить блестки.



Декоративное покрытие PHANTOM NUANCE отлично поддается локальной реставрации.

Краскопульт:



Материал разбавляется водой согласно аппаратным характеристикам краскопульты. Перед использованием рекомендуем сделать пробный выкрас.

1. Задуйте 1 слой PHANTOM, плотно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и потеков. Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.
2. Задуйте 2 слой PHANTOM, плотно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и потеков. Время высыхания второго слоя: 4-8 часов. После высыхания замойте влажной ветошью поверхность мелкими круговыми движениями, без особых усилий. Этот прием позволит придать поверхности приятный тактильный эффект и оголить блестки.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.



Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	60 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	0,85–0,90 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	5 ÷ 6 м ² /л
Цвет:	базовый белый, колеруемый
Упаковка:	4 л

Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии PHANTOM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °С до +30 °С

