

ANTICO VENEZIANO CLASSIC

Классическая венецианская штукатурка на полимерно-минеральной основе эффекта полированного мрамора и драгоценных минералов.



Основные характеристики

Описание продукта:



ANTICO VENEZIANO CLASSIC - Интерьерная венецианская штукатурка на основе синтетических смол с натуральным мраморным наполнителем и специальными стабилизирующими добавками.

Данный материал позволяет добиться максимальной глубины эффекта натурального полированного мрамора с экстра-глянцевым отражением.

Типы продукта:

ANTICO VENEZIANO CLASSIC Light – абсолютно белая база, колеруемая в светлые и пастельные цвета.

ANTICO VENEZIANO CLASSIC Dark – полупрозрачная база для колерования в темные и яркие цвета.

Базовое деление материала позволяет колеровать штукатурку ANTICO VENEZIANO CLASSIC с широким охватом цветов по насыщенности и разнообразию

Назначение:

Материал предназначен для внутренних (интерьерных) работ, реставраций старых и отделки новых зданий, подходит для отделки гостиных, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов, ванных и душевых пространств, частных резиденций, музеев, коммерческих и общественных помещений.

Подготовка

Использование в интерьерах:

Перед нанесением материала ANTICO VENEZIANO CLASSIC, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).



Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия ANTICO VENEZIANO CLASSIC.

Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов.
(перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Нанесите 1 слой специального кварцевого грунта PRIMER LISCIO
(перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала ANTICO VENEZIANO CLASSIC.



Нанесение



Нанесение материала ANTICO VENEZIANO CLASSIC должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал ANTICO VENEZIANO CLASSIC наносится в 3 этапа:

1. Нанесите 1 слой материала ANTICO VENEZIANO CLASSIC толщиной 0,2-0,5 мм с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали укрывая всю поверхность и сразу формируйте наплывы (границы стыков при нанесении), которые в последствии отразятся в виде текстуры мраморных прожилок.
Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.
2. После высыхания первого слоя нанесите, плотно укрывая всю поверхность, второй слой. Техника нанесения - классическая (хаотичными плавными движениями руки).
Задача второго слоя – выровнять поверхность.
Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.
3. После высыхания второго слоя нанесите, плотно укрывая всю поверхность (с нажимом), третий слой. Третьим слоем поверхность приобретает абсолютно ровный горизонт, который обеспечивает максимальный захват гранью кельмы при полировке, что обеспечивает превосходный отражающий эффект в результате.

Как только поверхность высохнет на касание (через 30-60 минут с момента нанесения) или высохнет полностью (8-12 часов), отполируйте поверхность с помощью венецианской кельмы, классической техникой с нажимом на поверхность. Этот прием позволит получить эффект абсолютно полированного (глянцевого) мрамора, при этом текстура и цвет декора станут значительно глубже и насыщенней.

Время полного высыхания 7-12 дней.



Профессиональный совет от PRATTAMASTER: рекомендуем иметь две кельмы, одна из которых должна применяться только для финишного полирования поверхности. Для хранения таких инструментов рекомендуем сохранять заводские «кожухи» для защиты лезвий.

Защита покрытия



Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 7-12 дней после нанесения декоративного покрытия. Рекомендуемые защитные покрытия:

Основным защитным покрытием для интерьерного применения является водоотталкивающее покрытие на восковой основе - PRATTA SPECCHIO CERA (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).



Технические характеристики

Температура нанесения:	+10÷ +35 °C
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	30-120 мин.
Межслойное высыхание:	6-8 ч
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л
pH:	7-8
Теоретический расход:	5÷6 м ² /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	глянцевый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)

Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

