


PRIMER LISCIO

Подложка-грунт на акриловой основе для интерьерного и экстерьерного использования.



Основные характеристики

Описание продукта:



PRIMER LISCIO грунт-подложка на акриловой основе для выравнивания цвета основы поверхности и придания особенной адгезии. Создает удобство для нанесения определенных финишных декоративных покрытий TM PRATTA Exclusive и ORSOCHEM. Может применяться для окрашивания поверхностей в интерьерах.

Типы:

PRIMER LISCIO P/T – абсолютно белая база, колеруемая в светлые и пастельные цвета.
PRIMER LISCIO D/A – полупрозрачная база для колерования в темные и яркие цвета.

Применение:

Применяется в качестве грунтовки подложки под материалы TM PRATTA Exclusive и ORSOCHEM типа: ANTICO VENEZIANO CLASSIC, SIROCCO, VELATURA, FANTASIA, METALLINE, ANTICO VELLUTO, DOLCE SETA etc. А также возможно использование в качестве интерьерной гладкой матовой краски для окрашивания стен и потолков.

Подготовка

Убедитесь, что поверхность абсолютно сухая и без явных дефектов, если поверхность требует подготовки, то подготовка в интерьере должна соответствовать требованиям СНиП или подготовки поверхности согласно требованиям к отделке (категории качества поверхности) - высококачественная (K4).

Если поверхность готова, тогда нанесите один слой изолирующего от влаги акрилового грунта-пропитки Primer Normal (разбавленный предварительно водой 1:8) и только после 4-6 часов высыхания, можно приступить к нанесению грунта-подложки PRIMER LISCIO.


Нанесение краски

Кисть или валик:



требуется перед нанесением этими инструментами разбавить материал на 20-25 % водой для каждого слоя нанесения. Наносить следует в 1-2 слоя.

Краскопульт:



Материал разбавляется водой согласно аппаратным характеристикам краскопульты. Перед использованием рекомендуем сделать пробный выкрас. Время межслойного высыхания составляет 5-6 часов.



Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	5-6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,6–1,65 кг/л
pH:	6.5 ÷ 8
Теоретический расход:	8 ÷ 10 м ² /л
Цвет:	белый, колеруемый
Packing:	0,75 л, 4 л, 15 л

Хранение



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM). Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Температура хранения и транспортировки: от +5 0 C до +30 0 C

