

LOFT

Интерьерно-экстерьерная минеральная декоративная штукатурка для создания эффектов бетонных поверхностей



Основные характеристики

Тип продукта:

LOFT - это высококачественная декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Материал позволяет воспроизвести эффект натурального бетона или иную имитацию бетонных поверхностей в современном стиле ЛОФТ. Так как в основе материала лежат натуральные компоненты (гашенная известь, мраморная и кварцевая крошка), покрытие является экологически чистым, устойчивым к образованию грибка и плесени, прочным и обладает отличной стойкостью к агрессивным агентам в промышленной или морской зоне, а также к УФ воздействию.



INFLAMMABLE

Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (КМ-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.



Продукт сертифицирован для медицинских учреждений

Применение:



Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставрации старых и отделки новых зданий. Материал подходит для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов.

Подготовка

Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала LOFT, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрупненным. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия LOFT.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала LOFT.



Подготовка

На внешних поверхностях (фасадах):



Перед нанесением материала LOFT, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

Перед нанесением материала LOFT, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала LOFT.

Нанесение



Нанесение материала LOFT должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал LOFT наносится в 2 этапа: нанесите 1 слой материала LOFT толщиной не более чем фракция гранул материала с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали равномерно укрывая всю поверхность. Время высыхания первого слоя: 8-12 часов.

Для получения эффекта бетонной текстуры нанесите второй слой (около 1,5: 2 мм толщиной) и, не дожидаясь высыхания, сразу начните формировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки, создавая местами глубокие хаотичные царапины и кратеры по поверхности.

Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность (уплотните) с помощью той же венецианской кельмы, чтобы поверхность стала гладкой, но сохранила созданную текстуру царапин и сколов.

Через 15-20 минут высыхания повторите прием уплотнения поверхности, если необходимо добиться более гладкой поверхности с меньшим количеством царапин и сколов. Прием уплотнения позволяет регулировать степень текстурирования поверхности и создания естественности бетонной поверхности.

Время полного высыхания 7-12 дней.

Защита покрытия

Рекомендуемые защитные покрытия:

PRATTA VELATURA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

ORSO UMBRELLA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

PRATTA CERATO - Водоотталкивающее покрытие на восковой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

PRATTA SPECCHIO CERA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)



Технические характеристики

Температура нанесения:	+10+ +35 °C
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	2-4 часа
Межслойное высыхание:	8-12 ч
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Thickness (Толщина слоя):	0,7–1,2 mkm
Удельный вес:	1,6–1,7 кг/л
pH:	12-14
Теоретический расход:	1±0,5 м ² /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый, полуглянцевый
Фасовка:	6 кг, 24 кг

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)

Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

