

## METALLINE

Декоративный финиш с металлизированным эффектом



### Основные характеристики

#### Тип продукта:



METALLINE - Интерьерно-экстерьерное композитное покрытие, на основе натуральных металлизированных добавок, включающее специальные стабилизаторы. Позволяет использовать материал, как самостоятельный, для воплощения различных креативных текстур, так и в качестве финишного покрытия. METALLINE придает текстуре эффект драгоценных металлов и обеспечивает высокую степень защиты от прямого и длительного воздействия влаги, в том числе для защиты покрытий в пространствах с прямым попаданием воды.

#### Базовые типы материала:

Silver	серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки
Gold	золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки
Chameleon	база «хамелеон», колеруется в различные цвета и оттенки
Bronze	бронзовая база
Copper	медная база

#### Применение:

Применяется в качестве декоративного покрытия поверхностей и предметов интерьера и экстерьера. Возможно нанесение на древесину, пластмассу, МДФ, металл, алюминий, акриловый и натуральный камень, гипс, штукатурку, бетон и другие материалы.

### Подготовка

#### При нанесении на стены и потолки в интерьерах и экстерьерах:

Перед нанесением материала METALLINE, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light или аналоги. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен и потолков в интерьере и экстерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4) соответственно.



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки (краски) PLASTOGUM / PRIMER LISCIO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия METALLINE.



**При нанесении на металлы:**

1. Подготовка поверхности под окраску должна проводиться по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов — 2, степень обезжиривания — 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Перед нанесением, рекомендуется удалить (сухим методом) с покрываемой поверхности пыль и грязь, чтобы поверхность, покрытая лаком, не имела неровностей и точечных дефектов. Для очистки металла, рекомендуем обратиться к техническим характеристикам и рекомендациям производителя металлов.
2. Нанесите 1 слой специальной подложки (краски) PLASTOGUM (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия.

**Нанесение Metalline**

**Краскопульт:**



Рекомендуемый размер сопла: 1,2 - 2,0 мм. Давление воздуха: 2,0 - 3,0 бар. Рекомендовано удалить встроенный фильтр в краскопульте.

**Кисть:**



Также возможно нанесение кистью. Техника нанесения и количество слоев зависит от желаемого результата и определяется опытным путем при создании образца.

**Валик:**



Материал при необходимости можно разбавить водой до 25 % (в зависимости от желаемого эффекта) как для первого, так и для последующих слоев. Для получения максимально эффективного результата рекомендуется покрывать в 2 слоя. Время межслойного высыхания: 6-8 часов.

**Защита**

При необходимости металлизированную поверхность можно обработать специальным лаком VETRIFICANTE POLIURETHANICO для дополнительной защиты от влаги и царапин. При обработке лаком необходимо учитывать, что возможно легкое затемнение металла.

**Технические характеристики**

Температура нанесения:	+5 ÷ +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,05–1,1 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л



## Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA».

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 0 C до +30 0 C

## Утилизация

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизировать согласно действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта или изделия. При применении материала для иных целей, не обозначенных в данной инструкции, производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, а покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.

