

## SETA EXCLUSIVE

Интерьерная декоративная штукатурка с эффектом натурального бархата.



### Основные характеристики

#### Описание продукта:



SETA EXCLUSIVE – интерьерное декоративное покрытие с шелковистым эффектом, передающее всю красоту и нежность текстуры бархатной ткани. В состав материала входит натуральный пигмент жемчуга, который обеспечивает высокое качество и экологичность продукта с великолепной устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию.

Материал является оригинальным и остается топовым продуктом в своей нише на мировом рынке с 2010 года.

Широкий ассортимент и цветовая гамма материала SETA EXCLUSIVE с 2017 года пополнилась новой юбилейной линейкой «**Black & White Edition**». Это специальные продукты, основанные на инновационных компонентах, которые обеспечивают эффекты чистого чёрного и чистого белого перламутровых цветов без дополнительного окрашивания пигментами.

#### Базовые типы материала:

Cool	серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки
Warm	светло-золотая, колеруется в теплые цвета и оттенки
Gold	золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки
Smart	база «хамелеон», колеруется в различные цвета и оттенки
Absolute White	абсолютно белая перламутровая база, колеруется в различные цвета и оттенки
Absolute Black	абсолютно чёрная перламутровая база, не колеруется

#### Применение:



Материал предназначен для отделки стен и потолков в интерьерах, реставраций старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиных, торговых и офисных центров или иных общественных помещений. А также для отделки элементов мебели и лепного декора и т.д.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением материала SETA EXCLUSIVE, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light.

Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*



## Подготовка поверхности



Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Нанесите 1 слой специальной подложки RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия SETA EXCLUSIVE.

## Нанесение



Нанесение материала SETA EXCLUSIVE должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал SETA EXCLUSIVE наносится в 2-3 этапа (зависит от выбранного эффекта). Нанесите 1 слой материала SETA EXCLUSIVE укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и просветов подложки. Техника нанесения – классическая (венецианская). Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.

### Создание эффекта классического бархата:

нанесите второй слой толщиной в 2 раза меньшей, чем предыдущий. Наносить следует классической (венецианской) техникой, укрывая поверхность и сразу формируя текстуру бархата. Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.

### Создание эффекта бархата с мраморными прожилками:

Данный эффект формируется только на третьем слое. Нанесите третий слой минимальной толщиной, укрывая всю поверхность, в той же классической технике, что и предыдущие. Размер мазков определяет частоту и дину формирующихся прожилков.



*Декоративное покрытие SETA EXCLUSIVE отлично поддается локальной реставрации.*

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,1–1,15 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	5 ÷ 6 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л



## Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA». Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °C до +30 °C

