

## ROCCIA

Пластичная минеральная штукатурка для моделирования глубоких текстур и художественных барельефов в интерьерах



### Основные характеристики

#### Описание продукта:

ROCCIA - густая пастообразная декоративная штукатурка, обладает высокой пластичностью и позволяет воспроизводить любые объемные текстуры, в том числе и художественные барельефы.

При нанесении выдерживает слой толщиной до 10 мм. В состав материала входят современные эластомерные добавки, которые обеспечиваюткрытие неровностей поверхности и трещин, а также препятствуют образованию плесени.

Следует также отметить уникальное свойство материала, подавлять эхо в больших помещениях.

Эластичные свойства и легкий вес дают широкие креативные возможности применения покрытия, создавая спецэффекты и неровности древних стен, коры дерева, грубой скалистой поверхности и т.д.

#### Применение:



Материал предназначен для внутренних (интерьерных) работ, реставрации старых и отделки новых зданий. Материал подходит для отделки гостиных, торговых центров, детских учреждений, офисов и домашних кинотеатров.

### Подготовка



*Перед нанесением материала ROCCIA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light.*

*Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).*

#### Использование в интерьерах:



Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрывистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия ROCCIA.

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов.

(перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Нанесите 1 слой специального грунта для минеральных штукатурок RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала ROCCIA.



## Нанесение



Нанесение материала ROCCIA должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал ROCCIA наносится в 1 - 2 этапа:

нанесите 1 слой материала ROCCIA толщиной достаточной для выравнивания поверхности с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали равномерно укрывая всю поверхность.

Время высыхания первого слоя: 8-12 часов.

Для получения нужного эффекта и его глубины нанесите второй слой соответствующей толщиной, можно сразу сформировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки, декоративных валиков или трафаретов, а также задать художественный барельеф с помощью профессиональных стэков и мастихинов. Время межслойного высыхания может достигать 48 часов и зависит не только от уровня влажности и температуры в помещении, но и от толщины слоя материала.

Время полного высыхания 7-12 дней.

## Защита покрытия



*Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 48 часов (оптимально 7-12 дней) после нанесения декоративного покрытия.*

### Рекомендуемые защитные покрытия:

PRATTA VELATURA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

ORSO UMBRELLA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

PRATTA CERATO - Водоотталкивающее покрытие на восковой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта)

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+10 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	2 - 48 часа (зависит от толщины слоя)
Межслойное высыхание:	8 - 48 ч (зависит от толщины слоя)
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Thickness (Толщина слоя):	0,5–10 мм
Удельный вес:	1,2–1,3 кг/л
pH:	7-8
Теоретический расход:	1÷2 м <sup>2</sup> /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг



## Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM.

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: + 5 ° C (41 ° F)

Максимальная температура хранения: + 30 ° C (86 ° F)

