

STUCCO SETA

Декоративная штукатурка на основе гашеной извести с шелковистым эффектом для интерьерного и экстерьерного использования



Основные характеристики

Описание продукта:



STUCCO SETA стала настоящим шедевром в мире дизайна и архитектуры. Специальная декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ на основе гашеной извести длительной выдержки с отборным мраморным наполнителем и натуральным пигментом жемчуга. STUCCO SETA позволяет создать классический дизайн натурального камня с перламутровой игрой оттенков, кварцита, а также бетонную поверхность с легкой металлизированной текстурой в престижном современном стиле ЛОФТ. Материал на водной основе, практически не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды, паропроницаемый. Благодаря своему составу препятствует образованию плесени и бактерий. Является высокопрочным и износостойким покрытием.



INFLAMMABLE

Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (КМ-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.



Продукт сертифицирован для медицинских учреждений

Применение:

Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставраций старых и отделки новых зданий. Материал подходит для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов.

Подготовка поверхности

Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала STUCCO SETA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укывистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия STUCCO SETA.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала STUCCO SETA.



Подготовка поверхности

На внешних поверхностях (фасадах):

Перед нанесением материала STUCCO SETA, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

Перед нанесением материала STUCCO SETA, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступать к нанесению декоративного материала STUCCO SETA.

Нанесение



Нанесение материала STUCCO SETA должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должно эффекта достичь трудно.

Материал STUCCO SETA наносится в 2 этапа:

Нанесите 1 слой материала STUCCO SETA толщиной не более чем фракция гранул материала (тонким слоем) с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали укрывая всю поверхность. Время высыхания первого слоя: 8-12 часов).

Для получения текстуры камня нанесите второй слой (около 1,5:2 мм толщиной) и, не дожидаясь высыхания, сразу начните формировать рисунок с помощью специальной линировочной щетки или иного инструмента, создавая необходимую текстуру.

Как только материал начнет подсыхать пригладьте поверхность (уплотните) с помощью той же венецианской кельмы, чтобы поверхность проявила свои перламутровые свойства. Через 15-20 минут высыхания повторите прием, чтобы дополнительно уплотнить поверхность и усилить эффект перламутра.

Время полного высыхания 7-12 дней.

Защита покрытия



Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять не ранее 7-12 дней после нанесения декоративного покрытия.



Рекомендуемые защитные покрытия:

Водоотталкивающее покрытие на восковой основе - PRATTA CERATO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).



Технические характеристики

Температура нанесения:	+10÷ +35 °С
Относительная влажность:	<85%
Высыхание на касание:	2-4 часа
Межслойное высыхание:	8-12 ч
Complete drying (Полное высыхание):	24 часа
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Thickness (Толщина слоя):	0,5–1,0 mkm
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л
pH:	12-14
Теоретический расход:	1÷0,7 м ² /кг
Цвет:	белый перламутровый, колеруемый
Внешний вид:	сатиновый перламутровый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: + 5 ° С (41 ° F)
Максимальная температура хранения: + 30 ° С (86 ° F)

