


THEIA

Глубоко матовая экологичная краска высшей категории качества



Основные характеристики

Описание продукта:



THEIA представляет собой акриловую краску на водной основе, без запаха и вредных летучих веществ. В состав краски входят инновационные высококачественные наполнители и пигменты. Этот продукт обладает особой износостойкостью, паропроницаемостью, влагостойкостью и глубоким матовым эффектом внешнего вида, который сохраняется даже при колеровании в темные и насыщенные цвета. Благодаря высокой укрывистости краски и ее способности равномерно распределяться по поверхности, стены или потолки приобретают абсолютно гладкий внешний вид, без пятен, стыков и треков от валика.

Применение:

Рекомендуется использовать в жилых помещениях, особых дизайнерских решениях и интерьерах класса PREMIUM. Продукт предназначен для интерьерного использования на стенах и потолках, соответственно подготовленных стеновых панелях, кирпичной кладке и бетоне.

Типы:

База P/T—супербелая для колерования в светлые цвета
База D/A—транспарентная для колерования в темные и яркие цвета



Продукт сертифицирован для медицинских учреждений



Краска сохраняет свой глубокий матовый эффект даже при колеровании в темные и насыщенные цвета.

Ранее окрашенные поверхности краской THEIA, поддаются локальной реставрации (подкатке) той же краской. Поэтому остатки краски рекомендуем сохранить на случай реставрационных работ. Хранить следует неразбавленную краску в хорошо (плотно) закрытой таре, вверх дном. Температура хранения не менее 10 градусов по Цельсию.



Подготовка

Перед нанесением краски THEIA, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



Примечание: Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!

Новая поверхность:

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Старая окрашенная поверхность:

Если есть образование плесени, она должна быть удалена перед покраской путем промывания специальным раствором для очистки стен от грибка и плесени. Далее снимите старую краску и отшлифуйте поверхность. Глянцевую поверхность следует отшлифовать до матового состояния. Поврежденная и слишком старая краска должна быть полностью удалена. Устраните трещины, глубокие царапины и сколы шпатлёвкой ORSO INFINITY, затем ошкурьте поверхность до гладкого состояния. Далее нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Нанесение краски

Кисть или валик:



Используйте кисть с нейлоновой или натуральной щетиной. Продукт следует разбавить водой на 20 – 25% водой перед нанесением, затем нанести в 2 слоя. Рекомендованный размер ворса 3/8" - 3/4", синтетический или шерстяной валик. Перед нанесением необходимо разбавить краску на 15-20% водой как для первого, так и для и второго слоя.

Краскопульт:



Необходимое давление: 140 - 160 бар (2000 - 2350 psi). Совет: 0,017" - 0,021". Разбавление зависит от используемого оборудования и сопла. Настоятельно рекомендуем перед нанесением создать пробный выкрас. Теоретический расход - 8-12 м²/л. Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.



Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	<85%
Толщина готового покрытия:	35-40 μm
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	5-6 ч
Полное высыхание:	24 часа
Чистка инструмента:	водой
Вязкость:	18000 ÷ 23000 сПз
Плотность:	1,35–1,55 кг/л
pH:	6.5-8
Твердая масса:	~ 65%
Производительность:	7-8 м ² /л
Цвет:	белый, колеруемый
Внешний вид:	матовый
Фасовка:	0,75 л, 4 л, 15 л

Колерование



Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PCS, в том числе, по системам RAL или NCS. Возможно использование пигментов иных производителей. Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Срок годности: до 24 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур. После использования, остаток продукта может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

