


VELVET

Декоративная штукатурка на основе гашеной извести для экстерьерной и интерьерной отделки с глубоко матовым эффектом натурального вельвета.



Основные характеристики

Описание продукта:



VELVET – минеральная декоративная штукатурка на основе гашеной извести, позволяющая создать эффект замшевой матовой ткани. Благодаря специальным флоковым добавкам, материал придает поверхности не только изящный внешний вид, но и приятный тактильный эффект. Покрытие является фактурным (толщина более 1 мм), позволяет создавать идеально матовую поверхность текстильного эффекта с легкой игрой оттенков. Отлично поддается сухой чистке. Особая структура готового покрытия позволяет материалу сдерживать микротрещины. Идеальный баланс между компонентами в составе материала, обеспечивают покрытие высокую прочность, устойчивость к образованию плесени и длительный срок службы (25 лет).



INFLAMMABLE

Материал является не горючим и имеет соответствующий сертификат НГ материала (KM-0), поэтому может использоваться для отделки МОП и мест пожарной эвакуации.



Продукт сертифицирован для медицинских учреждений

Применение:

Материал предназначен для наружных и внутренних работ, реставраций старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц, офисов и иных общественных помещений. Материал рекомендуется использовать в интерьерах домов, офисов, гостиниц и отдельных элементов в интерьерах яхт.

Подготовка

Использование в интерьерах:



Перед нанесением материала VELVET, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам Q4 (K4).

- Доводить геометрию поверхности при подготовке до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и укрывистым. Следует отметить, что неровные стены с дефектами увеличат расход самого декоративного покрытия VELVET.
- Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).



Подготовка



- Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступить к нанесению декоративного материала VELVET.

На внешних поверхностях (фасадах):



Перед нанесением материала VELVET, необходимо подготовить поверхность под покраску. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке фасадов (экстерьерных) под покраску.

- перед нанесением материала VELVET, необходимо обработать поверхность соответствующими штукатурками для выравнивания фасадных поверхностей при подготовке под покраску.

Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения Primer Normal разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

- Нанесите 1 слой специального грунта для известковых минеральных штукатурок FONDO A CALCE (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения грунта дождитесь полного высыхания 6-8 часов. Затем можно приступить к нанесению декоративного материала VELVET.

Нанесение



ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы с материалом необходимо помнить о постоянном и качественном освещении. Рекомендуем использовать дополнительное освещение, направленное по касательной к поверхности. При наличии окна прожектор лучше установить с его же стороны для обеспечения однонаправленного освещения. В случае если лампа нагревается и выделяет много тепла, рекомендуется периодически переставлять ее во время нанесения второго и третьего слоя, чтобы избежать быстрого высыхания отдельного участка.

Шаг1:



Первый слой декоративной штукатурки VELVET нужно наносить тонким и равномерным укрывая всю поверхность, с помощью металлическую венецианской кельмы из нержавеющей стали, избегая при этом «наплывов» (видимых мест стыков). Время высыхания 6-8 часов.

Шаг2:



Перед нанесением второго слоя декоративной штукатурки VELVET необходимо убедиться, что первый слой хорошо высох. Второй слой нужно наносить с легким нажимом, более равномерно распределяя материал по всей поверхности. Инструмент для нанесения - венецианской кельма. Как только поверхность слегка подсохнет, ее необходимо обработать с помощью увлажненной кельмы с резиновой губкой, круговыми движениями. Чтобы определить нужный момент для старта обработки кельмой с резиновой губкой, необходимо обратить внимание на то, что блеск на поверхности (из-за присутствия излишней влаги) исчез – поверхность стала матовой, но все еще равномерно влажной. Этот прием позволит выровнять поверхность и избавиться от допущенных наплывов, а также поднять волокна для образования тактильного и визуального эффекта вельвета в дальнейшем.



Нанесение

Шаг 3:



Третий слой декоративной штукатурки VELVET наносится «мокрым по мокрому», то есть, прежде чем высохнет предыдущий. Чтобы определить нужный момент для старта нанесения третьего слоя, необходимо обратить внимание на то, что блеск на поверхности (из-за присутствия излишней влаги) исчез – поверхность стала матовой, но все еще равномерно влажной. Таким образом, материал остается еще влажным, в момент начала нанесения третьего слоя. Наносить нужно с помощью венецианской кельмы, укрывая всю поверхность с легким усилием нажима на инструмент. В данном случае рекомендуем использовать классическую технику нанесения для венецианской штукатурки, что позволит сформировать нежную текстуру и визуальный эффект текстильного покрытия. При необходимости, можно повторить прием уплотнения поверхности в течении 15-30 минут. Время полного высыхания покрытия 24 часа.



ПРИМЕЧАНИЕ: если площадь декорируемой поверхности слишком большая или поверхность имеет высокие потолки (лестничный марш), то рекомендуется разделить работу так, чтобы один из мастеров начал наносить третий слой до того, как остальные закончат нанесение второго слоя.

Защита покрытия

Защиту готовой поверхности рекомендуем осуществлять через 48 часов после нанесения декоративного покрытия. Рекомендуемые защитные покрытия:

PRATTA VELATURA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

ORSO UMBRELLA - Водоотталкивающее покрытие на силиконовой основе (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).

Технические данные

Температура нанесения:	+5 ÷ +30°C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 ч
Межслойное высыхание:	6-8 ч
Полное высыхание:	24 ч
pH:	12-14
Твердая масса:	78%
Теоретический расход:	1-1,2 м ² /кг
Цвет:	белый, колеруемый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг



Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM).

Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 0 C до +30 0 C

