

AQUA

Уретановая пропитка (байндер) для системы покрытий MARMORINO X FLOOR и иных минеральных и известковых систем для полов и стен.



Основные характеристики

Тип продукта:



AQUA — прозрачная уретановая пропитка (байндер) на водной основе, укрепляет декоративное покрытие и обеспечивает однородность цвета, придает покрытию гидрофобные свойства. Пропитка может использоваться в качестве грунтовки для укрепления и защиты любой бетонной поверхности, улучшая противопылевой эффект и уменьшая водопоглощение. Материал имеет очень низкое содержание летучих органических соединений.

Материал позволяет создать на пропитываемой поверхности наилучшие условия для идеальной связи защитного покрытия системы лаков Vetrificante Poliurethanico с микроцементной известковой системой MARMORINO X FLOOR, максимизируя все его защитные свойства. Пропитка устойчива к УФ-излучению (не желтеет). AQUA подходит для внутренних и наружных работ.

Применение:

- Системы MARMORINO X FLOOR или MARMORINO FLOOR
- Бетонные интерьерно-экстерьерные конструкции, новые или старые, напольные или вертикальные плоскости

Нанесение



Для нанесения используйте кисть, шерстяной валик с коротким ворсом или синтетический губчатый валик для нанесения лаков. Перед нанесением рекомендуется перемешать AQUA шпателем или миксером. Разбавление: при необходимости можно добавить 5-10% воды.

Для систем MARMORINO FLOOR или MARMORINO X FLOOR:

- Перед нанесением AQUA убедитесь, что поверхность полностью сухая.
- Затем нанести 2 слоя пропитки AQUA с интервалом высыхания не менее 6 часов.

Для бетонных конструкций:

- Убедитесь, что бетонная конструкция сухая.
- Затем нанести 2 слоя пропитки AQUA с интервалом высыхания не менее 6 часов.



Перед нанесением AQUA убедитесь, что поверхность полностью сухая!



Технические характеристики

Температура нанесения:	+15 ÷ +30 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	2-3 часа
Межслойное высыхание:	6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1–1,05 кг/л
Теоретический расход:	8÷10 м ² /л
Цвет:	бесцветный
Внешний вид:	прозрачный
Фасовка:	1 л, 5 л

Хранение



Максимальная температура хранения материала: +30°C
 Минимальная температура хранения: +5°C
 Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

Указания по технике безопасности

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности. После использования запрещено выбрасывать упаковку в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы согласно нормам по утилизации строительных отходов. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности продукта.

