

## CRACLE

Лак кракелюр для создания растрескавшихся поверхностей



### Основные характеристики

#### Тип продукта:

Специальное промежуточное покрытие (лак) на водной основе предназначен для создания трещин при оформлении и отделке стена, а также отдельных элементов декора (в том числе лепного) или мебели. Лак представляет собой однородную полупрозрачную вязкую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной.

#### Применение:



Материал предназначен для внутренних и фасадных работ при декоративной отделке по минеральным и деревянным поверхностям в качестве промежуточного слоя между двумя минеральными материалами на акриловой или иной полимерной основе. А также для работы с красками на акриловой основе TM ORSOCHEM или PRATTA Exclusive.

#### Материал доступен в двух типах:

CRACLE Grande Type 1 – для создания крупных кракелюр  
CRACLE Pic Type 2 – для создания мелких кракелюр

### Подготовка поверхности

Убедитесь, что поверхность абсолютно сухая и без явных дефектов.

Если поверхность требует подготовки (например стены), то подготовка в интерьере должна соответствовать требованиям СНиП по подготовке поверхностей под покраску или подготовленные поверхности согласно требованиям к отделке (категории качества поверхности) - высококачественная (К4).

Если поверхность готова, тогда нанесите один слой изолирующего от влаги акрилового грунта Primer Normal (разбавленный предварительно водой 1:8).

### Способы применения CRACLE

#### Подложка:



На первом этапе работ необходимо задать цвет образующихся трещин. Для этого на подготовленную поверхность наносим специальную подложку PRIMER LISCIO заколерованную в нужный цвет. Также в качестве подложки можно применить MEATLLINE (металлизированная декоративная краска) или FANTASIA (перламутровая декоративная краска), которые позволят задать металлизированный или перламутровый цвета трещин, соответственно. Применяя перечисленные материалы, не забывайте ознакомиться с техническими характеристиками продукта.

#### Лак:

Вторым этапом производится покрытие лаком CRACLE.  
Лак наносится кистью или валиком в 1 слой.  
Время высыхания лака до нанесения последующего покрытия 3 - 4 часа.



## Способы применения CRACLE

### Финиш:

После положенного высыхания лака (3 - 4 часа) нужно нанести один слой финишного материала, например PRATTA SEQUOIA. В зависимости от выбранного материала и техники его нанесения, инструмента (кисть, валик и т.д.), толщины слоя, образуются направленности и характер формирования трещин.



*Следует отметить, что выбранный финишный материал, который наносится более толстым слоем (например SEQUOIA) дает образование более глубоких трещины, а тонким слоем соответственно менее глубокие.*

### Финиш:

Формирование трещин может занимать от 60 - 240 минут. В качестве финишного покрытия можно применять акриловую водно-дисперсионную краску ORSO INT&EST, синтетическую венецианскую штукатурку PRATTA ANTICO VENEZIANO, мелкофактурную и фактурную штукатурку SEQUOIA. Для придания готовому покрытию большей устойчивости к влажной среде и эксплуатационным нагрузкам можно защитить дополнительно с помощью материалов: UMBRELLA, VELATURA, CERATO, VETRIFICANTE POLIURETHANICO, SPECCHIO CERA.

## Эксплуатация

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 21 день. В течение указанного периода лучше избегать очистки поверхности.

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	1-4 часа
Полное высыхание:	36 часов
Удельный вес:	1,0–1,05 kg/l
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м <sup>2</sup> /Лл
Цвет:	прозрачный (неколеруемый)
Фасовка:	1 л, 4 л

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Температура хранения: от +5 0 C до +30 0 C (хранить в плотно закрытой таре)

