

UMBRELLA

Силоксановая защита для камня, бетона, кирпича и минеральных покрытий.



Основные характеристики

Описание продукта:



UMBRELLA – это интерьерно-экстерьерное силоксановое защитное покрытие на базе силоксановых смол, обеспечивающее защиту покрытия от проникновения влаги, сохраняя при этом высокую степень паропроницаемости.

Применение:

Лессирующее силоксановое покрытие предназначено для интерьерной и экстерьерной защиты поверхностей и элементов декора, а также для гидроизоляции конструкций и сооружений. Применимо для покрытия натурального камня, бетона, кирпича, минеральных и известковых штукатурок.

Подготовка

Перед применением защитного покрытия UMBRELLA необходимо убедиться в том, что защищаемая поверхность полностью сухая. При необходимости можно очистить поверхность, удаляя скопившуюся пыль и грязь с поверхности.

Нанесение краски

Кисть или валик:



Материал при необходимости можно разбавить водой на 10 – 25 % как для первого, так и для последующих слоев. Для получения максимально эффективного результата рекомендуется покрывать в 2 слоя. Время межслойного высыхания: 6-8 часов.

Краскопульт:



Разбавление водой зависит от аппаратных настроек оборудования. Перед использованием рекомендуем сделать пробный выкрас.



Технические характеристики

Color / Цвет:	Transperent, tinted / прозрачный, колеруемый
Aspect / Вид поверхности:	matt / матовая
Temperature / Температура нанесения:	+ 5 C° - + 30 C°
Humidity / Относительная влажность:	up to / до 85%
Dilution / Разбавление:	material is ready to use / готов к использованию
Touch Dry / Высыхание на касание:	1 ч
Recoating drying time / Межслойное высыхание:	6-8 ч
Full dry / Полное высыхание:	24 ч
Cleaning of tools / Чистка инструмента:	by water / водой
Yield / Расход:	9-10 m ² / 1 Lt
Density / Плотность:	1-1,05 kg/Lt
Package / Фасовка:	0,75 Lt; 4 Lt

Колерование



Колерование возможно в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PRATTA COLOR SYSTEM (PCS). Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Хранение



Продукт в упакованном виде, помещённый в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: + 5 °C. Максимальная температура хранения: + 40 °C.

