

## INTONACHINO CLASSIC

Традиционная итальянская декоративная штукатурка на основе гашеной извести для интерьерной отделки.



### Основные характеристики

#### Описание продукта:



INTONACHINO CLASSIC - это традиционное Итальянское декоративное покрытие на основе высококачественной (12 месяцев гашения) извести для интерьерных поверхностей. Позволяет создавать фактурные толстослойные покрытия различной текстуры: от обычной «шубы» до эффектов натуральных каменных стен. Благодаря извести и мраморной крошке в составе, покрытие обладает высокой прочностью, износостойкостью, естественными необрастающими фунгицидными свойствами, что обеспечивает длительный срок службы (до 25 лет) Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальной силиконовой защитой: VELATURA или UMBRELLA.



*Продукт сертифицирован для медицинских учреждений*

#### Применение:

Материал предназначен для внутренних и наружных работ, реставраций старых зданий. Материал подходит для отделки гостиниц, торговых центров, детских учреждений, больниц и офисов. Материал может использоваться в качестве отделки для диффузионной штукатурки и для всех типов стеновых покрытий. Материал может перекрываться специальными финишными покрытиями типа PRATTA PEARL CREAM, Metline, Velatura, которые придают внешнему виду более глубокий дизайнерский смысл.

#### Типы:



INTONACHINO CLASSIC Coarse размер гранул 1,2–1,5 мм (расход: 1кг/0,3–0,4 м<sup>2</sup>)

INTONACHINO CLASSIC Medium размер гранул 0,7–1 мм (расход: 1кг/0,5– 0,7 м<sup>2</sup>)

INTONACHINO CLASSIC Fine размер гранул 0,3–0,5 мм (расход: 1кг/0,7–1 м<sup>2</sup>)



## Подготовка



Перед нанесением INTONACHINO CLASSIC, необходимо подготовить поверхность методом шпатлевания финишным подготовительным покрытием ORSO Infinity *Light* или *Basic*. Ошкуривать поверхность и доводить до идеала не требуется, т.к. материал является фактурным и толстослойным. Следует отметить, что неровные стены увеличат расход самого декора INTONACHINO CLASSIC.

Нанесите слой грунта-пропитки Primer Normal (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). Через 4-5 часов можно приступать к нанесению подложки Fondo a Calce (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). Через 4-5 часов с момента применения грунта или/и пропитки, нанесите декор INTONACHINO CLASSIC.

## Нанесение



Нанесение материала INTONACHINO CLASSIC должно осуществляться специальной венецианской кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

**Материал INTONACHINO CLASSIC в стандартной системе наносится в 2 этапа:**

1. Нанесите 1 слой материала INTONACHINO CLASSIC толщиной не более, чем фракция гранул внутри материала с помощью венецианской кельмы из нержавеющей стали, укрывая всю поверхность. Затем дайте слою просохнуть (12-24 часов)
2. Нанесите второй слой (около 1,5 - 2 мм толщиной) и, сразу формируя желаемую текстуру с помощью соответствующих вспомогательных инструментов.

Как только материал начинает сохнуть возможно дополнительное уплотнение поверхности с помощью той же венецианской кельмы, чтобы сгладить слишком взрыхленные места.

После полного высыхания при необходимости возможно легкое полирование поверхности техникой полирования классической минеральной венецианской штукатурки, без особого нажима на инструмент.

Время межслойного высыхания 12-24 часов.

Время полного высыхания и набора прочности 20-25 дней.

Рекомендуем использовать материал VELATURA или UMBRELLA, который изолирует INTONACHINO CLASSIC от попадания влаги внутрь, что дает материалу возможность легко переносить влажные нагрузки с резкими перепадами температур, и моющиеся свойства.



## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +30°C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	4 ÷ 6 ч
Межслойное высыхание:	6 ч
Максимальный набор прочности:	20-25 дней
Удельный вес:	1,7-1,8 кг/л
pH:	12-14
Твердая масса:	78%
Теоретический расход:	зависит от типа материала и способа нанесения
Цвет:	белый, колеруемый
Фасовка:	6 кг, 20 кг, 24 кг

## Колерование



Базовый цвет - белый, но возможны также и 90 стандартных цветов PRATTA Color System или системы OX (кроме цветов с маркировкой NC). Материал относится к линии PRO, поэтому в работе с колеровкой материал ограничений по цвету и производителям пигментной пасты не имеет. В зависимости от способа нанесения, цвет материала может быть темнее после высыхания.



*Будьте внимательны при выборе поставщика пигментных паст, т.к. не все пигменты устойчивы к UV (ультрафиолету).*

## Хранение



Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев. После использования надо аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении. Минимальная температура хранения: от +5°C до +30°C

